x-net

x-net Stěnový termostat 230 V



Popis

- regulátor teploty v místnosti s tepelnou zpětnou vazbou
- přímá montáž na stěnu (montáž na omítku) nebo možnost montáže na elektroinstalační podomítkovou krabici
- nastavení požadované hodnoty ručním kolečkem s vyznačenými číslicemi 1 až 5 (odpovídá cca 5 až 30 °C)

Technické údaje

rozsah regulace:	5 . . . 30 °C
příp. rel. vlhkost v místnosti:	max. 95 %, nekondenzující
teplota skladování:	-20 . . . + 70 °C
spínací kontakt:	rozpínač
regulační funkce:	vytápění
provozní napětí:	230 V AC, 50/60 Hz
spínací proud:	10 mA . . . 10 (4) A
spínací výkon:	2,5 kW
hystereze:	cca 0,5 K
krytí:	IP30
třída ochrany:	II
prvek čidla:	bimetal
tepelná zpětná vazba:	ano
rozměry V x Š x H:	84 x 84 x 27,5 mm

Číslo výrobku	
x-net stěnový termostat 230 V	SFEER002230

Technické změny vyhrazeny!
Za omyly a tiskové chyby
nepřebíráme odpovědnost.

Kermi s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
Česká republika

Tel. +420 374 611 162)
Fax +420 374 611 101
www.kermi.cz
info@kermi.cz